

# 홍수 이후 지하실 청소



표면에 흘린 물, 벽을 통해 들어온 물, 하수관이 막혀서 넘친 물로 인해 홍수가 된 지하실은 구조상 거의 해가 없습니다. 이는 안에 있는 물이 밖에 있는 물 및 젖은 흙으로부터의 압력을 대응하기 때문입니다.

## 어떻게 그리고 언제 물을 퍼내야 하나?

물을 퍼내는 과정에서 다음을참고하십시오:

- 벽밖의물이대부분빠지기전까지안에있는물을퍼내지마십시오이는벽이나바닥이밖으로부터의압력으로인해휘어지는것을방지하기위함입니다.
- 지하실에많은양의물이고이거나하수구시설이없다면물을제거하기위해펌프시스템을사거나빌리셔야합니다.
- 집에물이고인곳에전기패널이있다면10볼트자동배터리를사용하지않는한전기펌프기를사용하지못할것입니다배기가스가밖으로나가도록할수있으면가솔린엔진펌프를사용할수있습니다.
- 지하실안에있는물이밖에있는물보다높이고여있는경우에는지하실로부터물을퍼낼수있습니다미리이를측정하십시오.
- 지하실안에있는물과밖에있는물이같은높이에있을때안에있는물을퍼내는것을중지하셔야합니다.
- 밖에있는홍수물이빠지는속도에따라지하실로부터물을퍼내야합니다.

## 어떻게 지하실을 청소해야 하는가?

- 물이완전히빠지거나물을퍼내자마자지하실에있는진흙을삽으로퍼내어서바닥과벽이마를수있도록하십시오.
- 고압의물호스를이용해서콘크리트벽벽돌바닥및벽을린스하여진흙이나잔여물을완전히제거하십시오.
- 그래도잔여물이있으면거칠은솔과가정용세척제를사용해서문지릅니다위에서부터아래로문지릅니다깨끗한물로여러번린스합니다.
- 나무가썩거나곰팡이가생기는것을막기위해가능한빨리지하실을마르도록하십시오.

- 습기가밖으로나가도록모든문및창문들을여십시오.
- 선풍기나저습기를사용하면건조과정을촉진할수있습니다.
- 곰팡이에민감하시다면마스크나적합한필터가부착된호흡기를사용하십시오..

## 어떻게 감전을 예방할 수 있는가?

- 홍수가난곳에서전기용품을사용하기전에항상주의하십시오.
- 젖은전기품을사용하지마십시오이는감전과열또는화재를유발할수있기때문입니다.

## 어떻게 악취를 제거할 수 있는가?

- 환풍해도악취가없어지지않는다면:
  - 표백액1갤론의물과3/4컵의표백제를혼합한액)으로콘크리트바닥과벽을걸레질하십시오.
  - 5분후에린스를하고건조하십시오.
  - 표백액을사용할시창문을여십시오.
- 악취를흡수하기위해틴/금속통에뚜껑을연체로마른석탄덩어리들을넣어둡니다.



PO Box 47890  
Olympia, WA 98504-7890

[www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov)

360-236-4027  
(800) 525-0127